

EAN 3259040014097  
REF 3611

ETANCHEITE  
PERFORMANTE

## ATMOSEAL

*Etanchéité des raccords filetés*

*Une innovation produit qui substitue les pâtes, le chanvre, les rubans en PTFE*

### DESCRIPTION :

Un ruban d'étanchéité renforcé de fibres.

### CARACTERISTIQUES :

- Ruban de 14mm x 5m
- Taille de l'emballage 20x10.5x3.2cm
- Pour les raccords filetés coniques et cylindres
- Adapté sur toutes les matières (cuivre, inox, zinc, laiton, PVC etc...)
- Repositionnable facilement à 180°
- Convient pour l'eau potable, la vapeur, le gaz, l'air comprimé ou encore les acides dilués
- Résiste à la pression et à la chaleur
- L'assemblage peut être démonté et remonté sans problème d'étanchéité

### CONSEILS D'UTILISATION :

- Dégraisser et nettoyer les surfaces
- Enrouler l'Atmoseal dans le sens du filetage, côté vert sur le filet, en le recouvrant de 50% et en exerçant une certaine tension.
- Faire adhérer le ruban au filet avec les doigts
- Serrer normalement avec une clé. Mise en œuvre immédiate



EAN 3259040014097

REF 3611

**RESISTE A DES PRESSIONS ET TEMPERATURES ELEVES :**

- Pour les raccordements à l'eau :  
Pression jusqu'à 26 bars pour l'eau froide / 16 bars pour l'eau à 95°C et 7 bars pour l'eau à 130°C
- Pour les raccordements au gaz :  
Pression jusqu'à 5 bars  
Température de -20° à 70°C